

<b>РЕКОРД 2S</b>		<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО VDI 2198</b>						
Характеристики	1	Производитель	БАЛКАНКАР РЕКОРД АО					
	2	Наименование модели			ГБВ 3786.30.5МС S CNG	ГБВ 3788.30.5МС S CNG	ГБВ 3792.30.5МС S CNG	
	3	Грузоподъёмность	Q	kg	2500	3000	3500	
	4	Центр тяжести груза	C	Расстояние от центра тяжести груза до фронта вил	mm	500		
	5	Вид тяги		Электро / дизель / газ		Газ(CNG) / бензин		
	6	Вид управления		Оператор идет, стоит, сидит		Оператор сидит		
	7	Шины		L-пневматические, SE-суперэластик		L/L (SE/SE)		
	8	Колеса (х-ведущие)		Количество, передних / задних		2x / 2		
Размеры	9	Подъёмное устройство	h <sub>3</sub>	Высота подъема	mm	3000 <sup>1)</sup>		
	10		h <sub>2</sub>	Свободный ход	mm	120 <sup>1)</sup>	95 <sup>1)</sup>	
	11		h <sub>5</sub>	Увеличенный свободный ход	mm	- <sup>1)</sup>		
	12	Каретка вил		Присоединение по DIN 15137		2A	3A	
	13	Размеры вил	s/e/l	Толщина / ширина / длина	mm	40 x 100 x 1150 <sup>2)</sup>	45 x 120 x 1150 <sup>2)</sup>	
	14	Угол наклона ПУ	α/β	Вперёд / назад	(°)	5°±1° / 12°±1°		
	15	Габаритные размеры	L <sub>2</sub>	Длина	mm	2630	2750	2800
	16		B	Ширина	mm	1200		
	17		h <sub>1</sub>	Высота при опущенном ПУ	mm	2100 <sup>1)</sup>		
	18		h <sub>4</sub>	Высота при максимальном подъеме ПУ	mm	3545 <sup>1)</sup>	3585 <sup>1)</sup>	
	19		h <sub>6</sub>	Высота до защитной крышки	mm	2220		
	20		h <sub>7</sub>	Высота сиденья оператора	mm	1120		
	21		Радиус поворота	Wa	Внешний радиус	mm	2350	2470
22	Расстояние до груза	X	Расстояние от оси переднего моста до фронта вил	mm	468	498		
23	Ширина рабочего прохода	Ast <sub>4</sub>	C поддоном 800x1200 C поддоном 1000x1200	mm	3895 4095	3960 4160	3990 4190	
Экспл. х-ки	24	Скорость		Скорость хода с грузом/без груза	km/h	20/20		
	25			Скорость подъема с грузом/без груза	m/s	0,3/0,4		
	26			Скорость опускания с грузом/без груза	m/s	0,5/0,4		
	27	Номин. тяговое усилие		C грузом	kN	14	16	
28	Преодоление наклона		C грузом / без груза	%	20/22	18/20		
Масса	29	Собственный вес		Вкл. батарею по ISO 5053 – 87	kg	3740	4560	4730
	30	Нагрузка на оси		C грузом передняя / задняя	kg	5520/720	6750/810	7330/900
	31			Без груза передняя / задняя	kg	1600/2140	2090/2470	2030/2700
Шасси	32	Шины		Число колёс, передних / задних		2 / 2		
	33			Размер шин, передние		7,00-12	8,15-15	
	34			Размер шин, задние		6,00-9	6,50-10	
	35	Колёсная база	Y		mm	1650	1760	
	36	Колея по центрам шин		Передняя / задняя	mm	964/961	991/961	
	37	Дорожный просвет	m <sub>1</sub>	C грузом в самой низкой точке	mm	120		
	38		m <sub>2</sub>	C грузом в центре базы	mm	170		
	39	Рабочий тормоз		Мех. / гидр. / пневм. / комб.		Гидравлический дисковый тормоз		
40	Стояночный тормоз		Ручной / ножной		Ручной			
Привод	41	Батарея		Тип		Стартерная		
	42			Напряжение / ёмкость	V/Ah	12 / 88		
	43			Вес	kg	22		
	44	Двигатель внутреннего сгорания		Изготовитель, тип (дизель / газ)		"TOYOTA - 4Y" (газ / бензин)		
	45			Мощность двигателя по DIN 70020	kW	40		
	46			Частота вращения номин. по DIN 70020	min <sup>-1</sup>	2600		
	47			Число цилиндров / рабочий объём	/cm <sup>3</sup>	4 / 2300		
	48		Расход топлива	kg/h-l/h	2,6 kg/h (газ-CNG) - 3 l/h (бензин)			
	49	Трансмиссия		Тип, скорости (вперёд / назад)		Гидродинамическая – 10DA, 1/1		
	50	Передаточный механизм		Тип		Гидротрансформатор		
51	Рабочее давление		В сменных рабочих приспособлениях	MPa	14			
52	Уровень шума		Среднее значение на рабочем месте	dB(A)	80			

1) Данные для остальных высот подъема смотрите в таблице "ПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА".

Размер h<sub>4</sub> без защитной решетки. При наличии защитной решетки добавляются + 680mm

2) Рекомендуемые размеры для клыка вил.

\* Автопогрузчики выполнены в соответствии с БДС EN 1726-1.

\* Возможны и другие варианты не указанные в спецификациях и характеристиках.

\* Указанные размеры справочные и получены при типовых испытательных условиях. Они могут меняться в зависимости от эксплуатационных режимов и соответствующих вариантов.

\* Балканкар Рекорд АО сохраняет за собой право на изменения спецификации и продуктов без предупреждения.



48 T	4800	2340	5540	1660
52 T	5200	2490	5970	1800
56 T	5600	2590	6290	1940
64 T	6400	2840	7040	2200